

**PIETRE41 CHEVRON**  
INFO TECH

Punto di partenza, le pietre, un mondo immenso e variegato. Le linee grafiche e illusorie del Grey, una lavorazione chevron simbolo della luce che disegna la materia.

The starting point? Stone. A vast and varied world. A the graphic lines of Gray. A structured chevron, a symbol of light that draws the material.



## TECHNICAL DETAILS

### PIETRE41 CHEVRON

TECHNOLOGY PORCELLANATO DIGITALE HD AD IMPASTO COLORATO - HD DIGITAL COLORED BODY PORCELAIN

FINISH OPACO RETTIFICATO - NATURAL RECTIFIED

THICKNESS 9 MM

## PIETRE41 CHEVRON SIZES



CHEVRON 20X80 8"X32"

IN OGNI SCATOLA CI SONO 3 PEZZI DESTRI E 3 PZ SINISTRI.  
IN EVERY BOX THERE ARE 3 RIGHT PIECES AND 3 LEFT PIECES.

## PIETRE41 CHEVRON COLOR



4100386 HIPSTER GREY

PIETRE41 CHEVRON **TECHNICAL FEATURES**



PIETRE41 CHEVRON **PACKING**

NORMA STANDARD	CARATTERISTICHE FEATURES	VALORE PRESCRITTO REQUIRED VALUE	PIETRE41 CHEVRON
<b>ISO 10545/2</b>	DIMENSIONI - SIZE		
	lunghezza e larghezza length and width	± 0,6 % / ± 2 mm	± 0,6 % / ± 2 mm
	spessore thickness	± 5 % ± 0,5 mm	± 5 % ± 0,5 mm
	rettilineità degli spigoli straightness of sides	± 0,5 % ± 1,5 mm	± 0,5 % ± 1,5 mm
	ortogonalità wedging	± 0,5 % ± 2 mm	± 0,5 % ± 2 mm
	planarità flatness	± 0,5 % ± 2 mm	± 0,5 % ± 2 mm
<b>ISO 10545/3</b>	assorbimento d'acqua water absorption	≤ 0,5 %	0,2 %
<b>ASTM C373</b>	water absorption	≤ 0,5 % (Impervious Tiles)	0,2 %
<b>ISO 10545/9</b>	resistenza agli sbalzi termici thermal shock	nessuna alterazione visibile no visible alteration	resiste resistant
<b>ASTM C484</b>	thermal shock	unaffected	unaffected
<b>ISO 10545/12</b>	resistenza al gelo frost/freeze resistance	nessuna alterazione visibile no visible alteration	resiste resistant
<b>ASTM C1026</b>	frost/freeze resistance	unaffected	unaffected
<b>ISO 10545/13</b>	resistenza agli attacchi chimici chemical resistance	nessuna alterazione visibile no visible alteration	A LA HA
<b>ASTM C650</b>	chemical resistance		unaffected
<b>ISO 10545/4</b>	resistenza alla flessione breaking strength	≥ 35 N/mm <sup>2</sup>	48 N/ mm <sup>2</sup>
<b>ISO 10545/7</b>	resistenza all'abrasione visible abrasion resistance		PEI V Grey
<b>ASTM C1027</b>	visible abrasion resistance	CLASS I-V	C. V Grey
<b>ISO 10545/14</b>	resistenza alle macchie stain resistance	≥ CLASSE 3	5
<b>ASTM C1378</b>	stain resistance	≥ CLASSE 3	5
<b>DIN EN 16165</b>	scivolosità anti-slip		R10
<b>DCOF</b>	dynamic coefficient of friction	> 0,42	0,62
<b>ANSI A137.1</b>	aesthetic classes	V0-V4	Grey V2

PIETRE41	pcs	m <sup>2</sup>	kg/box	box/pal	m <sup>2</sup> /pal	kg/pal	thickness
Chevron	6	0,96	18,62	48	46,08	893,76	9 mm

PIETRE41 CHEVRON **GROUTS**

<b>PIETRE41</b> HIPSTER GREY	<b>colori stucchi consigliati / advised grouts colors</b> Kerakoll 09
---------------------------------	--